

BASIC MODEL

HIZLI ŞARJ

hızlı şarj edebilme kapasitesi ile uzun mesafeli kesintisiz yolculuk sağlar.

TÜM MODELLERE UYUM

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen EN61851 standardına uygun tüm elektrikli ve plug-in hibrit araçlar ile uyumludur.

DÜŞÜK MALİYET

elektrikli araç sürücülerine uygun maliyetle araçlarını şarj etme imkanı sunar.



**KONUT VE İŞYERİ
KULLANIMINA UYGUN**



**BİREYSEL KULLANIM İÇİN
DÜŞÜK MALİYETLİ
İDEAL ÇÖZÜMDÜR.**



**TÜM ELEKTRİKLİ
ARAÇLAR İLE UYUMLU**



**ENDÜSTRİYEL SEVİYEDE
ELEKTRİKSEL KORUMA**



**KULLANICI DOSTU
KULLANIM KOLAYLIĞI**



**ZEMİNE VEYA DUVARA
MONTAJ SEÇENEĞİ**

**YÜKSEK**
SICAKLIK
KORUMASI**AC-DC**
KAÇAK AKIM
KORUMASI**AKIM**
AYARI**ZAMAN**
AYARI**YÜKSEK**
VOLTAJ
KORUMASI**EZİLMEME**
KARŞI
DAYANIKLI**SUYA**
KARŞI
DAYANIKLI**ÇEVRE**
DOSTU

ESTETİK TASARIMININ
YANI SIRA KOLAYCA KULLANILAN,
GÜVENLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ
İSTASYONUDUR.

EN ZOR ÇEVRESEL
KOŞULLARDA BİLE
ÇALIŞABİLMEKTEDİR.
-35C - +50C



Özellik Kategorisi	Ürün Özelliği	Basic	Pro Connected	Advanced
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç Voltaj Aralığı	22kW 400V AC 50/60 Hz	22kW 400V AC 50/60 Hz	22kW 400V AC 50/60 Hz
	Maksimum Akım	32A*3FAZ	32A*3FAZ	32A*3FAZ
	Bağlantı Uyumluluğu	Ac Tip2 Soket IEC 62196-1/2 IEC 61851-1	Ac Tip2 Soket IEC 62196-1/2 IEC 61851-1	Ac Tip2 Soket IEC 62196-1/2 IEC 61851-1
	Güç Giriş Derecesi	400 Vac + 15% 50/60Hz, 370A * 3FAZ	400 Vac + 15% 50/60Hz, 370A * 3FAZ	400 Vac + 15% 50/60Hz, 370A * 3FAZ
	Bağlantı	3P - N - PE	3P - N - PE	3P - N - PE
	Güç Faktörü	> 0.98	> 0.98	> 0.98
	Verimlilik	>%95	>%95	>%95
Pano Özellikleri	İç Koruma	Kaçak Akım Koruması	Kaçak Akım Koruması	Kaçak Akım Koruması
	Kablo Uzunluğu	Kablosuz	Kablosuz	Kablosuz
	Materyal	Metal Pano	Metal Pano	Metal Pano
	Koruma Derecesi	IP54	IP54	IP54
	Soğutucu	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
	Gövde Ölçüsü	600 x 202 x 205 mm	600 x 202 x 205 mm	600 x 202 x 205 mm
	Ayak Ölçüsü	1406 x 200 x 120 mm	1406 x 200 x 120 mm	1406 x 200 x 120 mm
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	4x20 Karakter LCD	4x20 Karakter LCD	7" TFT LCD
	RFID Okuyucu	13,56 MHZ Mifare	13,56 MHZ Mifare	13,56 MHZ Mifare
	LAN Bağlantısı	-	Ethernet	Ethernet
	WLAN Bağlantısı	-	802,11ac	802,11ac
Çevresel Özellikler	Mobil Bağlantı	-	-	OPSİYONEL
	Sıcaklık	-35°C to +55°C	-35°C to +55°C	-35°C to +55°C
	Nem	% 5 -% 95 Bağıl Nem	% 5 -% 95 Bağıl Nem	% 5 -% 95 Bağıl Nem
	Rakım	0-4000m	0-4000m	0-4000m